

SPA / POR

SPA / POR

CONTROL PACK[®]
PACKAGING MANUFACTURE SYSTEM

MACHINERY

Gama máquinas precintadoras Gama de fechadoras de caixas



CATALUÑA
Ctra. Ulldesona, Km 13,5
43560 LA SÈNIA (Tarragona)
Tel. (+34) 977 713 562
info@controlpack.com

NORTE
Pol. Ind. Masti Loidi, Pabellón 15 20100 RENTERÍA (Guipúzcoa)
Tel. (+34) 943 260 964
euskopack@controlpack.com

GALICIA
Pol. Ind. A Pasaxe, 52 Vincios, 36316 GONDOMAR (Pontevedra)
Tel. (+34) 986 467 183
info@bmarking.com

ARAGÓN
Pol. Ind. Empresarium, Cl Esparto 15 50720 ZARAGOZA
Tel. (+34) 976 100 672
zaragoza@controlpack.com

MURCIA
Pol. Ind Saprelorca, Cl 1, E2, Nave 3 30817 LORCA (Murcia)
Tel. (+34) 636 968 502
murcia@controlpack.com

ANDALUCÍA
Pol. Ind. San Luis, Calle Veracruz 10 29006 MALAGA
(+34) 902 992 231
andalucia@controlpack.com

MADRID
Avda. Laredo, 18, Pol. Ind. El Álamo 28946 FUENLABRADA (Madrid)
Tel. (+34) 911 123 266
madrid@controlpack.com

ISLAS CANARIAS
Calle Leoncio Rodríguez 3, 3º, Of. 5,
"Edificio El Cabo". 38003 STA. CRUZ DE TENERIFE (TENERIFE)
Tel. 682 799 128
info@controlpack.com

VALENCIA
C/ de la Mar, 34 - P.I. L'Horteta
46138 RAFELBUÑOL (Valencia)
Tel. (+34) 961 41 24 98
valencia@controlpack.com


CASTELLÓN
Pol. Ind. Riu Sec
12190 BORRIOL (Castellón)
Tel. (+34) 902 40 51 06
castellon@controlpack.com

CARIBE
Zona A-10, Sector A, Parcela CN-04A, Parque Industrial ViMariel,
CP 32100 - MARIEL, ARTEMISA, (Cuba)
Tel. (+53) 5 800 2034
infocaribe@controlpack.com

FRANCIA
78 Allée Jean Jaurès Bât F,
31000 TOULOUSE, Francia
Tél. (+33) 660 69 04 72
info@controlpack.fr

Robotape 50 ME LH

PRECINTADORA SEMIAUTOMÁTICA DE FORMATO FIJO PARA CAJAS BAJAS
FECHADORA DE CAIXAS SEMIAUTOMÁTICA DE FORMATO FIXO PARA CAIXAS BAIIXAS



WEB CONFIGURATOR

MYCASE es el configurador que te permite elegir rápidamente y con precisión la precintadora Robopac adecuada para aplicar la cinta adhesiva en todas tus cajas.

¿Tienes cajas de diferentes dimensiones? ¿Tienes exigencias particulares? Con MYCASE podrás comparar de manera sencilla y rápida nuestros modelos de precintadoras ahorrando tiempo y dinero.

MYCASE é o configurador que permite escolher rapidamente e com precisão a fechadora de caixas Robopac adequada para aplicar a fita adesiva em todas as suas caixas.

Tem diversos tamanhos de caixas? Tem exigências particulares? Com MYCASE poderá confrontar em modo simples e rápido os nossos modelos de fechadoras de caixas economizando tempo e dinheiro.

- ▶ CONFIGURA TU MÁQUINA EN BASE A TU PRODUCTO
CONFIGURE A SUA MÁQUINA COM BASE NO SEU PRODUTO
- ▶ DISPONIBLE ON LINE EN EL SITIO
DISPONÍVEL ONLINE NO SITE
- ▶ DISPONIBLE OFF LINE EN LA APLICACIÓN ROBOPAC
DISPONÍVEL OFFLINE NA APLICAÇÃO ROBOPAC
- ▶ RECIBE AHORA UN PRESUPUESTO
RECEBA LOGO UM ORÇAMENTO
- ▶ COMPARA LAS PRESTACIONES GRACIAS AL ESTÁNDAR DE COMPARACIÓN AUTOMÁTICO
CONFRONTE OS DESEMPENHOS GRAÇAS AO BENCHMARK AUTOMÁTICO

DOWNLOAD APP



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS *CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS*

altura cintas transportadoras / <i>altura dos tapetes transportadores</i>	(mm/inches)	H= 30 / 1,1
velocidad de alimentación / <i>velocidade de alimentação</i>	(m/min)	22
2 unidades de precintado para cinta de PPL/PVC <i>n. 2 unidades aplicadoras de fita para fita em PPL/PVC</i>		OPT
ancho cinta / <i>largura da fita</i>	(mm/inches)	38-25 / 1,4-0,9
solapa / <i>aba</i>	(mm/inches)	25 / 0,9
tensión de alimentación / <i>tensão de alimentação</i>		230 V 1-Ph -50 Hz +T
potencia instalada / <i>potência instalada</i>	(kW)	0,4

DIMENSIONES PRODUCTO POR ELABORAR *DIMENSÕES DO PRODUTO TRABALHADO*

longitud x ancho x altura (LxWxH) mín. <i>comprimento x largura x altura (LxWxH) mín.</i>	(mm/inches)	100x80x50 / 3,9x3,1x2
longitud x ancho x altura (LxWxH) máx. <i>comprimento x largura x altura (LxWxH) máx.</i>	(mm/inches)	∞x500x500 / ∞x19,7x19,7
peso cajas / <i>peso das caixas</i>	(kg)	Max. 50

DIMENSIONES MÁXIMAS PRODUCTO *DIMENSÕES MÁXIMAS DA MÁQUINA*

H máx	(mm/inches)	1630 / 64,1
W máx	(mm/inches)	960 / 37,7
L máx	(mm/inches)	925 / 36,4
peso máquina / <i>peso da máquina</i>	(kg)	163
altura de trabajo / <i>altura de trabalho</i>	(mm/inches)	670-850 / 26,4-33,5

Las dimensiones máximas comprenden ruedas y cabezal de precintado / *As dimensões globais máximas incluem as rodas e a cabeça aplicadora de fita.*