

SPA / POR

SPA / POR

**CONTROL PACK**<sup>®</sup>  
PACKAGING MANUFACTURE SYSTEM

**MACHINERY**

# Gama máquinas precintadoras Gama de fechadoras de caixas



**CATALUÑA**  
Ctra. Ulldesona, Km 13,5  
43560 LA SÈNIA (Tarragona)  
Tel. (+34) 977 713 562  
info@controlpack.com

**NORTE**  
Pol. Ind. Masti Loidi, Pabellón 15 20100 RENTERÍA (Guipúzcoa)  
Tel. (+34) 943 260 964  
euskopack@controlpack.com

**GALICIA**  
Pol. Ind. A Pasaxe, 52 Vincios, 36316 GONDOMAR (Pontevedra)  
Tel. (+34) 986 467 183  
info@bmarking.com

**ARAGÓN**  
Pol. Ind. Empresarium, Cl Esparto 15 50720 ZARAGOZA  
Tel. (+34) 976 100 672  
zaragoza@controlpack.com

**MURCIA**  
Pol. Ind Saprelorca, Cl 1, E2, Nave 3 30817 LORCA (Murcia)  
Tel. (+34) 636 968 502  
murcia@controlpack.com

**ANDALUCÍA**  
Pol. Ind. San Luis, Calle Veracruz 10 29006 MALAGA  
(+34) 902 992 231  
andalucia@controlpack.com

**MADRID**  
Avda. Laredo, 18, Pol. Ind. El Álamo 28946 FUENLABRADA (Madrid)  
Tel. (+34) 911 123 266  
madrid@controlpack.com

**ISLAS CANARIAS**  
Calle Leoncio Rodríguez 3, 3º, Of. 5,  
"Edificio El Cabo". 38003 STA. CRUZ DE TENERIFE (TENERIFE)  
Tel. 682 799 128  
info@controlpack.com

**VALENCIA**  
C/ de la Mar, 34 - P.I. L'Horteta  
46138 RAFELBUÑOL (Valencia)  
Tel. (+34) 961 41 24 98  
valencia@controlpack.com

**CASTELLÓN**  
Pol. Ind. Riu Sec  
12190 BORRIOL (Castellón)  
Tel. (+34) 902 40 51 06  
castellon@controlpack.com

**CARIBE**  
Zona A-10, Sector A, Parcela CN-04A, Parque Industrial ViMariel,  
CP 32100 - MARIEL, ARTEMISA, (Cuba)  
Tel. (+53) 5 800 2034  
infocaribe@controlpack.com

**FRANCIA**  
78 Allée Jean Jaurès Bât F,  
31000 TOULOUSE, Francia  
Tél. (+33) 660 69 04 72  
info@controlpack.fr

# Robotape TBDA

PRECINTADORA SEMIAUTOMÁTICA DE FORMATO VARIABLE  
FECHADORA DE CAIXAS SEMIAUTOMÁTICA DE FORMATO VARIÁVEL



WEB CONFIGURATOR

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| MÁQUINA  | 50 TBDA W=135                 | 50 TBDA W=160                 | 65 TBDA                       |
|--|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| grupos de sujeción de cinta con arrastre 2 inferior / 2 superior<br>grupos de tração por cinta com tração n. 2 inferior / n. 2 superior  | Cinta L=50 mm<br>Fita L=50 mm | Cinta L=50 mm<br>Fita L=50 mm | Cinta L=50 mm<br>Fita L=50 mm |
| regulación ancho de trabajo con guías laterales de posicionamiento manual autocentrante<br>ajuste da largura de trabalho com guias laterais de posicionamento manual autocentrante | STD                           | STD                           | STD                           |
| velocidad de alimentación / velocidade de alimentação  | 22                            | 22                            | 22                            |
| 2 unidades de precintado para cinta de PPL/PVC<br>n. 2 unidades aplicadoras de fita para fita em PPL/PVC   | OPT                           | OPT                           | OPT                           |
| solapa / aba   | 50-70                         | 50-70                         | 50-70                         |
| tensión de alimentación / tensão de alimentação  | 400 V.3 -Ph -50HZ +T          | 400 V.3 -Ph -50HZ +T          | 400 V.3 -Ph -50HZ +T          |
| potencia instalada / potência instalada  | 0,4                           | 0,4                           | 0,4                           |
| consumo aire (por ciclo) / consumo de ar (por ciclo)   | 15                            | 15                            | 20                            |

## DIMENSIONES PRODUCTO POR ELABORAR

| DIMENSIONES PRODUCTO POR ELABORAR   | 50 TBDA W=135                       | 50 TBDA W=160           | 65 TBDA                 |
|---|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| longitud x ancho x altura (LxWxH) mín.<br>comprimento x largura x altura (LxWxH) mín. | (mm/inches) 150x135x110/5,9x5,3x4,3 | 150x160x110/5,9x6,2x4,3 | 150x160x110/5,9x6,2x4,3 |
| longitud x ancho x altura (LxWxH) máx.<br>comprimento x largura x altura (LxWxH) máx. | (mm/inches) ∞x500x500/∞x19,7x19,7   | ∞x500x500/∞x19,7x19,7   | ∞x650x650/∞x25,5x25,5   |
| peso cajas / peso das caixas  | (kg) Max. 50                        | Max. 50                 | Max. 50                 |

## DIMENSIONES MÁXIMAS PRODUCTO

| DIMENSIONES MÁXIMAS PRODUCTO           | 50 TBDA W=135                   | 50 TBDA W=160       | 65 TBDA             |
|--|---------------------------------|---------------------|---------------------|
| H máx                                  | (mm/inches) 1810 / 71,2         | 1810 / 71,2         | 1960 / 77,1         |
| W máx                                  | (mm/inches) 890 / 35            | 890 / 35            | 1040 / 40,9         |
| L máx                                  | (mm/inches) 1433 / 56,4         | 1433 / 56,4         | 1433 / 56,4         |
| peso máquina / peso da máquina         | (kg) 162                        | 162                 | 184                 |
| altura de trabajo / altura de trabalho | (mm/inches) 670-850 / 26,4-33,5 | 670-850 / 26,4-33,5 | 670-850 / 26,4-33,5 |

Las dimensiones máximas comprenden ruedas y cabezal de precintado / As dimensões globais máximas incluem as rodas e a cabeça aplicadora de fita.



MYCASE es el configurador que te permite elegir rápidamente y con precisión la precintadora Robopac adecuada para aplicar la cinta adhesiva en todas tus cajas.

¿Tienes cajas de diferentes dimensiones? ¿Tienes exigencias particulares? Con MYCASE podrás comparar de manera sencilla y rápida nuestros modelos de precintadoras ahorrando tiempo y dinero.

MYCASE é o configurador que permite escolher rapidamente e com precisão a fechadora de caixas Robopac adequada para aplicar a fita adesiva em todas as suas caixas.

Tem diversos tamanhos de caixas? Tem exigências particulares? Com MYCASE poderá confrontar em modo simples e rápido os nossos modelos de fechadoras de caixas economizando tempo e dinheiro.

- CONFIGURA TU MÁQUINA EN BASE A TU PRODUCTO  
CONFIGURE A SUA MÁQUINA COM BASE NO SEU PRODUTO
- DISPONIBLE ON LINE EN EL SITIO  
DISPONÍVEL ONLINE NO SITE
- DISPONIBLE OFF LINE EN LA APLICACIÓN ROBOPAC  
DISPONÍVEL OFFLINE NA APLICAÇÃO ROBOPAC
- RECIBE AHORA UN PRESUPUESTO  
RECEBA LOGO UM ORÇAMENTO
- COMPARA LAS PRESTACIONES GRACIAS AL ESTÁNDAR DE COMPARACIÓN AUTOMÁTICO  
CONFRONTE OS DESEMPENHOS GRAÇAS AO BENCHMARK AUTOMÁTICO

DOWNLOAD APP

